

3 鴨居式引戸用戸閉機

3 Door Shutting Device for Head-jamb Style Sliding Doors

特長

- 小型軽量で取付スペースを小さく出来る
- 開閉スピードの調整が簡単に出来る
- 戸閉スイッチ、リードスイッチ式

Features

- Compactness and light weight reducing installation space
- Easy adjustment of opening/closing speed
- Door closing switch, reed switch type

仕様 Specifications

型式 Type	TYS-30CN1L-1033 ノンステップ車 Non-step vehicle	TYS-30CN1AL-1033 ノンステップ車 Non-step vehicle	TYS-30CS1N1L-1020 ノンステップ車 Non-step vehicle	TYS-30CN1L-918 ワンステップ車 One-step vehicle	TYS-30CN1AL-1000 ワンステップ車 One-step vehicle	TYS-30CS1N1L-955 ワンステップ車 One-step vehicle
開閉出力 (空気圧0.49Mpa) Opening/closing output (air pressure 0.49Mpa)	開 : 241N(24.5kgf) 閉 : 185N(18.9kgf) Opening : 241N(24.5kgf) Closing : 185N(18.9kgf)					
シリンダー径 Cylinder diameter	φ 30mm					
扉ストローク Door stroke	1033mm		1020mm	918mm	1000mm	955mm
使用空気圧力 Air pressure used	0.49~0.83Mpa (5~8.5kgf/cm ²)					
動作方式 Operation system	複動式 Compound					
適用扉質量 Applicable door mass	30~40kg					
製品質量 Product mass	3.5kg			3.1kg	3.3kg	3.2kg



TYS-30CN1L-918

TYS-30CS1N1L-1020